


# エポゴーセー®PG400

## Product information

ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル

化審法 No. (7)-343  
CAS No. 登録有り



本品は、原料ポリプロピレングリコールを用いた二官能のグリシジルエーテルです。  
熱硬化で使用され、柔軟性付与、密着性向上、等が可能となります。

### 1. 一般情報 (主な特徴、用途)

特徴: 柔軟性付与、密着性向上、など

用途: 接着剤、塗料、樹脂原料、架橋剤、など

### 2. 代表物性 (参考値)

項目	単位	エポゴーセーPG400
WPE	g/eq	308
全塩素	%	4.9
粘度	mPa·s/25°C	61
外観	-	透明液体
沸点	°C	-
引火点	°C	204 [クリーフランド開放式]

### 3. 法令・登録 (詳細は SDS 等参照)

		エポゴーセーPG400
適用法令	各種法令	国連番号 非該当
	消防法	第4類 第4石油類
海外登録	米国(TSCA)	登録
	台湾(ECSI)	登録
	韓国(KECI)	登録
	中国(IEGSC)	登録
	EU(EINECS)	登録



**四日市合成株式会社** 新規開発部

〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目3番1号 八重洲口大栄ビル8階

Tel 03-3275-1701 Fax 03-3275-1750

E.Mail [ygs-sinki@dks-web.co.jp](mailto:ygs-sinki@dks-web.co.jp) URL <http://www.yg-chem.co.jp>